

Výška paketu Zetta 70

Výška žaluzie v mm	1010-1250	1260-1500	1510-1750	1760-2000	2010-2250	2260-2500
Výška paketu v mm	190	210	230	240	260	280
Výška žaluzie v mm	2510-2750	2760-3000	3010-3250	3260-3500	3510-3750	3760-4000
Výška paketu v mm	290	300	320	330	350	360

Výška paketu Zetta 90

Výška žaluzie v mm	1010-1250	1260-1500	1510-1750	1760-2000	2010-2250	2260-2500
Výška paketu v mm	180	200	220	230	250	270
Výška žaluzie v mm	2510-2750	2760-3000	3010-3250	3260-3500	3510-3750	3760-4000
Výška paketu v mm	280	290	310	320	340	350

Pozn.: Pro žaluzii Zetta 70, 90 – ovládání el. motorem se výška paketu změní o cca +20 mm



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
Česká republika

Tel: +420 553 685 111

Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

04/2010



Venkovní žaluzie
Zetta 70, Zetta 90



Zetta 70, Zetta 90

- ▲ Optimální řešení venkovního zastínění
- ▲ V uzavřeném stavu vytvoří celistvou plochu
- ▲ Bezpečnostní doplněk objektu

Venkovní žaluzie Zetta 70, Zetta 90

Optimální řešení venkovního zastínění

isotra Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

ZETTA 70, ZETTA 90 = ISOTRA QUALITY = MODERNÍ DESIGN = ZÁRUKA 3 ROKY = BEZPEČNOSTNÍ PRVEK

Venkovní žaluzie Zetta 70, Zetta 90 se díky svému technickému řešení a vysoké kvalitě zpracování, řadí k nejosvědčenějším stínícím prvkům svého druhu. Jejich využití je jak v zastíňování hypermarketů, administrativních budov, výrobních i bytových zařízení, tak i v rodinných domech.

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE

Klika



slouží ke stahování žaluzie a naklápění lamel (v barevné kombinaci bílá/šedá)

Motor

vložený do středu horního profilu, napájení 230V/50Hz, kroutící moment 3 – 20 Nm, příkon 90 – 210 W; možnost ovládání pomocí čidla slunce / větr, popřípadě:



dálkovým ovladačem



vypínačem

Dolní profil

67 x 13 mm (pro ZETTA 70), 93 x 13 mm (pro ZETTA 90), z extrudovaného hliníku, povrchová úprava: eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL

Standardní rozměry

Min. šířka:	600 mm
Max. šířka:	4000 mm
Max. výška:	4000 mm
Max. garantovaná plocha:	8 m ² (při ovládání klikou) 16 m ² (při ovládání motorem)

Nevyrábíme atypické rozměry venkovních žaluzií.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

Krycí plechy

Chrání vytaženou žaluzii před větrem

isotra Quality



POPIS ŽALUZIE ZETTA 70 A ZETTA 90

Horní profil


56 x 58 mm, z galvanicky upraveného (pozinkovaného) ocelového plechu tloušťky 0,6 mm nebo extrudovaný hliníkový profil

Boční kryty horního a dolního profilu

z kvalitního transparentního plastu

Lamely

z vysoce přizpůsobivé hliníkové slitiny, povrch upraven speciálním odolným lakem, strojově vlisovaná guma, šířka 70 mm (pro Zetta 70), šířka 90 mm (pro Zetta 90), barevné provedení dle vzorníku Isotra a.s.



Žebříček

80/9,5 mm (pro Zetta 90), 60/7,5 mm (pro Zetta 70), polyesterový, odolný vůči výkyvům počasí (povětrnostní vlivy, UV záření), barva šedá

Navijecí textilní pásek

šíře 8 mm, barva šedá, vyroben ze speciálních textilních materiálů zaručujících vysokou pevnost, odolnost proti oděru, UV záření i povětrnostním vlivům

Boční vedení žaluzie

hliníkové vodící lišty 20 x 21 mm v povrchové úpravě eloxovaný hliník nebo v barvách dle vzorníku RAL, hliníkové vynašeče, vodítka klipová z plastu, z kovu nebo vodítka nýtovací z kovu

Koncový doraz

nastavuje horní a dolní koncovou polohu žaluzie (zabraňuje poškození lamel stlačením)

